

■主要规格

项目	规格
最大额定	50mA 12V DC
最小额定	10 μ A 1V DC
初期接触电阻	100m Ω max.
行程 (mm)	0.3



■ 产品一览

产品编号	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	按钮颜色	按钮	最小订货单位 (pcs.)		图号
						日本	出口	
SKHCBJA010	0.74N	Top push	500,000 cycles	Blue	Joint stem type	1,000	1,000	1
SKHCBEA010	1.27N		1,000,000 cycles	Black				
SKHCBGA010	2.55N		500,000 cycles	Dark gray				
SKHCBKA010	0.74N			Blue	Flat stem type			
SKHCBFA010	1.27N		1,000,000 cycles	Black				2
SKHCBHA010	2.55N		500,000 cycles	Dark gray				

■ 包装规格
散装

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装	
5,000	15,000	309×476×347

■外形图

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自开关安装面看)
1			

SKHC 12mm方型(按入式)

TACT Switch™

敏
感

柔
感





按
入

表面贴装

径
向

外形图


Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自开关安装面看)
2	Flat stem type 	  	

注



请使用 1.6mm 板厚的印刷电路板。

电路图




旋钮产品一览表

Unit:mm

安装可能机种名	外形图		种类			插入标签 外形图
			颜色	产品名		
SKHC SKQE 适用：Joint stem type			端帽			
			Clear	SK2AA00510		
			键帽		键帽+端帽	
			Red Blue Ivory Black	SK2AA00010 SK2AA00020 SK2AA00030 SK2AA00040	SK2AA00060 SK2AA00070 SK2AA00080 SK2AA00090	
Thickness 0.1						

注

1. 旋钮以没有安装在开关上的状态同时交货。
2. 没有准备插入标签。
3. SK2AA00010~SK2AA00090型，请确认安装方向。



型		敏感型						
		按入						
系列		SKHL	SKHH	SKHW	SKQJ	SKQB	SKQE	SKHC
照片								
特长		—	—	—	—	—	长寿命	—
防水		—	—	—	—	●	—	—
防尘		—	—	●	●	●	●	—
IP 规格		—	—	—	—	—	—	—
操作方向	Top push	●	●	●	●	●	●	●
	Side push	—	—	—	—	—	—	—
外形尺寸 (mm)	W	6	□ 6		□ 6.6	□ 10	□ 12	
	D	3.5						
	H	4.3/5	参照个别产品页	4.3/5	5	5/13/23.2	参照个别产品页	
动作力适用范围	1N max.							
	1N to 2N							
	2N to 3N							
	3N to 4N							
	4N to 5N							
行程 (mm)		0.25		0.3	0.25	0.3		
接地端子		—	●	—	—	—	—	—
使用温度范围		－ 40℃ to + 90℃			－ 20℃ to + 70℃	－ 40℃ to + 90℃		－ 40℃ to + 85℃
车用产品		●	●	—	—	●	—	—
生命周期								
电性能	最大额定	50mA 12V DC						
	最小额定	10μA 1V DC						
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC 1min.						
	耐电压	250V AC 1min.						
耐久性能	耐振性能	10 to 55 to 10Hz / 分, 全振幅 1.5mm X, Y, Z 3 方向 各 2 小时						
	寿命	根据个别规定						
耐环境性能	耐寒性能	－ 40℃ 96h			－ 30℃ 96h	－ 40℃ 96h		
	耐热性能	90℃ 96h			80℃ 96h	90℃ 96h		
	耐湿性能	60℃, 90 to 95%RH 96h				60℃, 90 to 95%RH 1,000h	60℃, 90 to 95%RH 96h	
页		186	188	192	193	195	197	199


W : 横尺寸, 不含端子部的最外围尺寸。
D : 纵尺寸, 不含端子部的最外部尺寸。
H : 有高度的尺寸, 多种类时其中最小尺寸。

TACT Switch™ 焊接条件	249
TACT Switch™ 使用时的注意事项	250

注

- 关于车用等大温度范围的要求, 将个别作出应对, 因此如有要求的, 请予我公司商谈。
- 表中的●符号表示适用于系列内的全部产品。

■回流焊时
适用于表面贴装型
温度分布



- 注
- 1. 关于详细条件, 请于本公司的产品规格书进行确认。
 - 2. 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

■自动浸焊时
适用于按入式, 径向型

项 目	条 件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKHH 系列

项 目	条 件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 110°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKHLTop push 型, SKQJ 系列

项 目	条 件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	45s max.
焊接温度	255°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

- 注
- 1. 请不要从 TACT Switch™ 上面浸入助焊剂。
 - 2. 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
 - 3. 进行第 2 次焊接时, 应在开关回复到常温之后进行。
 - 4. 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂 (株式会社 田村製作所 EC-19S-8 同等品)。

■于焊接时 (指定部系列)

项 目	条 件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKHH, SKHW 系列

项 目	条 件
焊接温度	360°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKTD, SKTG, SKQJ 系列

项 目	条 件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.